

■接着剤、専用プライマー、専用シンナー

品名	荷姿		設計価格 (円/荷姿)	比重	SDS 材質 *1	F ★★ ★★	備考(製品説明)	
	数量	単位					備	考
#101	1	kg	3,300	1.70	E	☆	コンクリート二次製品の接着、充てん、シール全般用、 断面修正材 鋼板接着工法シール材	
	10	kg	24,000					
#101LT	10	kg	24,000	1.70	E	☆	長可使時間タイプ(20℃-6時間) コンクリート二次製品の接着、充てん、シール全般用	
#202	1	kg	3,800	1.30	E	☆	新・旧コンクリート の打継ぎ、かさ 上げ接着用	標準タイプ
	10	kg	31,000					超速硬コンクリート打継ぎ用
#202JT	10	kg	31,000	1.30	E	—	打設有効10時間用	
#202LT	10	kg	31,000	1.30	E	☆	打設有効72時間用(湿潤面対応)	
#202-72h	10	kg	35,000	1.30	E	☆	※2020年11月現在 製造停止	
AGプライマー	10	kg	31,000	1.10	E	☆	農業用水路再生モルタルライニング工法用プライマー	
SB	10	kg	30,000	1.20	E	—	NEXCO床版上面増厚、鋼 床版の疲労耐久性向上技術 適合 コンクリート舗装用打ち 継ぎ接着材	普通コンクリート、早強コンクリート用 (湿潤面対応)
SBJT	10	kg	30,000	1.20	E	—		超速硬コンクリート用 (湿潤面対応)
SR	1	kg	4,800	1.13	B	—	ゴムと金属の接着	
ショーボンドシンナー	16L/缶	缶	10,720	—	—	—	接着剤洗浄用	
SS洗浄剤	16L/缶	缶	10,000	—	—	—	建築用 洗浄用シンナー	
瞬乾専	1	箱	24,000	1.50	E	☆	超速硬化型接着剤 (荷姿:0.5kgセット×10/箱)	
レジンパッチ	10	kg	30,000	1.70	E	☆	鋼材腐食部の当て板補修用充てん材	

\*1 SDS=安全データシート, 材質 E:エポキシ系、B:ポリブタジエン系、

F★★★★ : ☆=日本接着剤工業会自主管理規定に基づくノンホルムアルデヒドの登録製品(SDS)