

緊急用 防毒・防煙マスク スモークブロック

Smoke Block

EMERGENCY SMOKE & GAS MASK [Full-Faced] [Mouth & nose]

まさかの火災、「煙」があなたの呼吸を奪う

自衛消防隊などによる初期消火の義務付けが法律で定められており、屋内消火栓設備や消火器などの設置はされていますが、実際に消火活動をする人(防火管理責任者など)自身の保護具がありません。火災時には、様々な有毒ガス・煙・炎が発生し活動の妨げになり、活動中の防火管理責任者(自衛消防隊隊員など)の身を極めて危険な状況に追い込みます。結果、安全に初期消火活動が行えず最悪の場合、死亡事故に繋がるケースが考えられます。

＋ 公称使用時間は**国内最長の20分** (一酸化炭素濃度2500ppm環境下)

※実際の初期消火活動時には、20分以上の使用が可能(常に2500ppmの濃度でないため)

＋ 火災時に発生する恐れのある**様々な有毒ガス**を防毒・除去

＋ 品質保持期限は**5年** (アルミ袋未開封時)

● 国内唯一のフルフェイスタイプ ● 緊急時に備えて、常備しやすいコンパクトサイズ

● 誰でも使いこなせるワンタッチ装着 (メガネ使用時でも装着可)



消防庁通達予248号基準に基づく
(財)日本消防設備安全センター評定品

製造：株式会社レスキュープラス

<http://smokeblock.rescueplus.jp/>

スモークブロック

検索

備えてますか？ 命を守る**装備品**

建築物の高層化・深層化が進んでいる現代社会において、震災後の二次的火災や平時に予期せぬ理由から発生する恐れのある火災に対して、消防法によって義務付けられている『初期消火』を迅速かつ安全に行える対策を整えることが重要です。平成14年の消防法改正に伴い、以前に比べ罰則規定がより厳しくなり火災対策を行うことは非常に重要視されているにも関わらず、火災対策用備蓄品の整備が進んでいないのが現状です。

煙の危険から身を守る

Smoke Block 緊急用 防毒・防煙マスク スモークブロック

フルフェイス (FF)

公称使用時間：20分（※アルミ袋開封後）
使用回数：1回限り（※アルミ袋開封時）
化粧箱サイズ：W120×D80×H225mm
重量：540g
機能：排気弁付き高性能フード
型式番号：評19-058号
型式記号：RPI-II型
価格：¥20,000（税別）




装着手順

1 マスクを取り出す



アルミ袋の切り口を破りマスクを取り出します。

2 マスクをかぶる



内側のゴムを広げてイラストのようにアゴからスッポリとかぶります。

3 口にあてる




マスクを口にあて、パットを頭上で安定させます。

4 密着させる



マスクと口との密着が不十分な場合は、イラストのようにゴムとヒモの両端を引っ張り、しっかりと密着させます。

3層構造 除毒システム



吸着層

フィルター層

触媒層

マウス&ノーズ (MN)

公称使用時間：20分（※アルミ袋開封後）
使用回数：1回限り（※アルミ袋開封時）
化粧箱サイズ：W115×D63×H117mm
重量：360g
機能：排気弁付き
型式番号：評19-057号
型式記号：RPI-I型
価格：¥14,000（税別）



装着手順

1 マスクを取り出す



アルミ袋の切り口を破りマスクを取り出します。

2 マスクをかぶる



「ウエ」の印を上にして、マスクを口にあてます。

3 口にあてる



ヘッドパットを頭上へ引っ張り上げて、後頭部で安定させます。

4 密着させる



マスクと口との密着が不十分な場合は、イラストのようにゴムとヒモの両端を引っ張り、しっかりと密着させます。

除毒可能な 有毒ガス

- 一酸化炭素(CO)
- シアン化水素(HCN)
- 塩化水素(HCl)
- ホルムアルデヒド(HCHO)
- 二酸化窒素(NO₂)
- アンモニア(NH₃)
- ベンゼン(C₆H₆)
- 硫化水素(H₂S)
- 二酸化硫黄(SO₂)
- アクロレイン(CH₃=CHCHO)