

27. 環境対応形水系内装塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)			規格		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り	JIS		JASS
												番号	種類	
COZY PACK	超低臭 室内環境対応形水系塗料	白	1.5	25	0.14	水道水	5~15	16kg	27,050	1,691	237	-	-	-
					0.12		0~3				203			
		淡彩色	1.5	25	0.14	水道水	5~15	16kg	30,190	1,887	264	-	-	-
					0.12		0~3				226			
COZY PACK Air	抗菌・抗ウイルス塗料	淡彩色	1.5	25	0.14	水道水	5~15	16kg	45,890	2,868	402	-	-	-
			0.12	0~3	344									
ノボクリーン	室内環境対応形水系塗料	白	1.45	30	0.14	水道水	10~20	16kg	15,000	938	131	K5663	1種	-
					0.12		5~10				113			
		淡彩色	1.45	30	0.14	水道水	10~20	16kg	18,340	1,146	160	K5663	1種	-
					0.12		5~10				138			
ノボクリーンビュー	室内環境対応形水系塗料 汚染防止機能	白	1.43	30	0.14	水道水	10~20	16kg	18,340	1,146	160	K5660 K5663	1種	-
					0.12		5~10				138			
		淡彩色	1.43	30	0.14	水道水	10~20	16kg	21,390	1,337	187	K5660 K5663	1種	-
					0.12		5~10				160			
ノボクリーンバイオ	室内環境対応形水系塗料 汚染防止機能 防かび、抗菌 消臭	白	1.43	30	0.14	水道水	10~20	16kg	24,440	1,528	214	K5660 K5663	1種	-
					0.12		5~10				183			
		淡彩色	1.43	30	0.14	水道水	10~20	16kg	27,500	1,719	241	K5660 K5663	1種	-
					0.12		5~10				206			
ノボクリーンシーラー	室内環境対応形水系塗料 無機素材用シーラー	白	1.37	-	0.13	水道水	10~20	15kg	13,760	917	119	K5663	合成樹脂 エマルジョン シーラー	18M-204
			0.11	20~30	101									
ノボクリーンエポシーラー	室内環境対応形水系塗料 無機素材用万能シーラー	白	1.58	-	0.14	水道水	20~30	15kg	39,250	2,617	366	-	-	-
			0.12	20~30	314									
ノボクリーンプライマー	室内環境対応形 水系塗料 鉄部用さび止め	白 赤さび	1.28	30	0.15	水道水	10~20	16kg	24,440	1,528	229	-	-	-
			0.13	5~10	199									

28. 超低臭室内環境対応形水系塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)			規格		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り	JIS		JASS
												番号	種類	
COZY PACK	超低臭 室内環境対応形水系塗料	白	1.5	25	0.14	水道水	5~15	16kg	27,050	1,691	237	-	-	-
					0.12		0~3				203			
		淡彩色	1.5	25	0.14	水道水	5~15	16kg	30,190	1,887	264	-	-	-
					0.12		0~3				226			
COZY PACK Air	抗菌・抗ウイルス塗料	淡彩色	1.5	25	0.14	水道水	5~15	16kg	45,890	2,868	402	-	-	-
			0.12	0~3	344									

29. 抗菌・抗ウイルス塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)			規格		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り	JIS		JASS
												番号	種類	
COZY PACK Air	抗菌・抗ウイルス塗料	淡彩色	1.5	25	0.14	水道水	5~15	16kg	45,890	2,868	402	-	-	-
			0.12	0~3	344									

建築用塗料積算資料について

1. この資料は、2022年7月現在で積算したものです。

次回発行時までの間に、原材料価格の変動などに伴い内容を改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2. 中塗り、上塗り塗料は原則として白及び調色した淡彩色の価格を表示しています。濃彩色、メタリック色の場合には、別途お問合せ下さい。

3. 色名に()を付けたものは、その塗料の色相を参考までに示したもので、ラベルには表示してません。

また「淡彩色」とあるものは、淡彩色をご指定した場合です。

4. 標準使用量は、原則として1回塗りの平面単位面積あたりの平滑下地面における一般的な使用量であり、素地の状態、塗料の仕様目的、塗装方法などの環境によって増減することがあります。

5. 容量の欄に「セット」と表示している塗料は、二液形又は三液形塗料です。

6. 主剤、硬化剤を別売りしている製品もセット使用が前提のため、積算塗料は主剤、硬化剤合算の価格となります。

7. m²当りの塗料単価は塗料代のみで、シンナー費用、施工費用は含まれておりません。

8. 容量建ての塗料のうち、特に中塗りや上塗りについては、塗料比重の代表値によるkg当りの塗料単価を表示しております。

9. 塗料単価(石油缶当り、kg当り、m²/回当り)には消費税は含まれておりません。

10. 小缶(下塗、中塗、上塗の4kgセットなど)のkg単価は石油缶(セット品含む)の40%アップとなります。

11. 標準仕様は各商品のカタログ及び色見本帳をご参照下さい。

12. 製品安全に関する詳細内容につきましては、製品安全データシート(SDS)をご参照下さい。

※FCRは大日本塗料株式会社の一次代理店です。

大日本塗料株式会社の積算価格表を抜粋して掲載しております。